

EURO-SEEDING® HYDROSEEDER FINN® T 280 / 330 / 400

ÉQUIPEMENTS

Hydroseeder



CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Capacité de la cuve :
T280 : 10 410 litres
T330 : 12 681 litres
T400 : 15 047 litres
- ▶ Moteur : John Deere Diesel 115 cv, refroidissement liquide
- ▶ Pompe : Centrifuge – 12.7 cm X 6.4 cm – 1 514 lpm @ 130 psi
- ▶ Malaxage : Double agitation mécanique et hydraulique
- ▶ Distance de projection : 70 mètres (du canon)
- ▶ Durée d'application de la cuve : T280 : 7 minutes / T330 : 9 minutes / T400 : 10 minutes
- ▶ Charge maxi produits :
- Matière solide granulés/engrais T280 : 3 630 kg / T330 : 4 536 kg / T400 : 5 625 kg
- Fibres (mulch) T280 : 570 kg / T330 : 680 kg / T400 : 816 kg
- ▶ Poids à vide / en charge :
T280 : 4 060 kg / 16 150 kg
T330 : 4 354 kg / 19 050 kg
T400 : 4 734 kg / 19 958 kg
- ▶ Dimensions (Larg X L X H) :
T280 : 229 cm X 557 cm X 165 cm (haut cuve) et 271 cm (hors tout)
T330 : 229 cm X 630 cm X 165 cm (haut cuve) et 271 cm (hors tout)
T400 : 229 cm X 720 cm X 165 cm (haut cuve) et 271 cm (hors tout)
- ▶ Options disponibles :
- Enrouleur Hydraulique avec 60 ml de tuyau
- Boîtier commandes au sol

