

# GAMME EURO-TEXTILE COCO PREMIUM

REF CP 400



Désignation Produit	QUALITE PREMIUM CP400
Types de Fibres	100% COCO
Origine	INDE
Poids en g/m <sup>2</sup>	400
Construction au dcm <sup>2</sup>	4.5 x 4.5
Taille des mailles en mm	30 x 20

Caractéristiques	
Résistance à la traction, déformation à l'effort (ASTM D4595-86)	
Sens Production en kN/m	11.5
Sens Travers en Kn/m	8.7
Résistance à l'allongement (ASTM D4595-86)	
Sens production (%)	35.0
Sens travers (%)	30.0

Implantation végétale associée optimale	Semis d'herbacées par Hydromulching / Procédé BIO ARMOR
---	---



Conditionnement	Balle	Balle
Largeur	2 m	3 m
Longueur	3 longueurs de 50 ml	1 longueur de 50 ml
Surface par balle	300 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>
Dimension d'une balle	110 cm x 66 cm x 60 cm	110 cm x 66 cm x 60 cm
Poids d'une balle	120 kg	120 kg

Cette gamme a un haut niveau de résistance à l'humidité ; elle est destinée aux ouvrages soumis à de fortes contraintes hydrauliques.

Exemples : Berges de cours d'eau, bassins d'orage, canaux, torrents, ouvrages hydrauliques



कर बोर्ड  
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार  
**COIR BOARD**  
MINISTRY OF MSME, GOVT. OF INDIA  
AN ISO 9001:2015 CERTIFIED ORGANIZATION