

GAMME EURO TEXTILE COCO PREMIUM

REF CP 900



Désignation Produit	QUALITE PREMIUM CP900
Types de Fibres	100% COCO
Origine	INDE
Poids en g/m ²	900
Construction au dcm ²	9 x 8
Taille des mailles en mm	7 x 10

Caractéristiques	
Résistance à la traction, déformation à l'effort (ASTM D4595-86)	
Sens Production en kN/m	25.2
Sens Travers en kN/m	17.7
Résistance à l'allongement (ASTM D4595-86)	
Sens production (%)	69.0
Sens travers (%)	32.0

Implantation végétale associée optimale	Génie Végétal hors semis d'herbacées
-----------------------------------------	--------------------------------------



Conditionnement	Balle	Balle
Largeur	2 m	3 m
Longueur	1 longueur de 50 ml	1 longueur de 50 ml
Surface par balle	100 m ²	150 m ²
Dimension d'une balle	110 cm x 65 cm x 60 cm	110 cm x 65 cm x 60 cm
Poids d'une balle	90 kg	135 kg

Cette gamme a un haut niveau de résistance à l'humidité ; elle est destinée aux ouvrages soumis à de fortes contraintes hydrauliques.

Exemples : Berges de cours d'eau, bassins d'orage, canaux, torrents, ouvrages hydrauliques



कयूर बोर्ड
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
COIR BOARD
MINISTRY OF MSME, GOVT. OF INDIA
AN ISO 9001:2015 CERTIFIED ORGANIZATION