



HYDROMULCHER T60

Charles FINN a inventé et déposé la marque *Hydroseeder* en 1953 aux Etats Unis

Aujourd'hui FINN est leader sur le marché mondial des *Hydroseeders* et des *Hydromulchers* avec une part du marché mondial de plus de 70 % et collaborant avec plus de 175 distributeurs dans le monde.

Choisir un *Hydroseeder* FINN permet de s'assurer de bénéficier de la plus grande expérience du marché et d'une capacité d'innovation éminente tout en s'adjoignant la force d'un réseau permettant de garantir longévité et productivité de votre équipement.

Euro-Tec, importateur officiel FINN depuis 2001, est devenu au fil des années le plus gros importateur Européen. Euro-Tec a bâti sa notoriété sur son stock permanent d'équipements et sur son service Assistance & Service Après-Vente – Pièces.

Capacité cuve	2 270 litres
Motorisation	Kholer Command, 23Shp (17.5 Kw)
Système malaxage	Agitation mécanique variable et réversible entraîné par hydraulique
Pompe	Centrifuge 3 " x 1 1/2" (7.5 cm x 3.75 cm), 65 GPM @ 75 psi (245 lpm @ 5.3 kg/cm ²)
Poids	990 kg vide / 3 250 kg chargé
Dimensions	340 cm (longueur) / 175 cm (largeur) / 244 cm (hauteur)
Options disponibles	Plateforme projection équipée canon orientable Enrouleur électrique de tuyau de 45 ml 1 1/4 Peinture suivant RAL de votre choix Vanne de sectionnement cuve / pompe
Distance projection	27 mètres au canon
Temps d'application cuve	12 minutes au canon
Capacité de malaxage	700 kg de matière granulé (engrais) / 110 kg matières fibreuses (mulch)
Capacité de production journalière	11 000 m ² hydroseeding / 3 500 m ² hydromulching

Pour bien choisir votre matériel vous pouvez consulter notre site internet ou nous contacter