



HYDROMULCHER T120

Charles FINN a inventé et déposé la marque *Hydroseeder* en 1953 aux Etats Unis

Aujourd'hui FINN est leader sur le marché mondial des *Hydroseeders* et des *Hydromulchers* avec une part du marché mondial de plus de 70 % et collaborant avec plus de 175 distributeurs dans le monde.

Choisir un *Hydroseeder* FINN permet de s'assurer de bénéficier de la plus grande expérience du marché et d'une capacité d'innovation éminente tout en s'adjoignant la force d'un réseau permettant de garantir longévité et productivité de votre équipement.

Euro-Tec, importateur officiel FINN depuis 2001, est devenu au fil des années le plus gros importateur Européen. Euro-Tec a bâti sa notoriété sur son stock permanent d'équipements et sur son service Assistance & Service Après-Vente – Pièces.

Capacité cuve	4 470 litres
Motorisation	Yanmar 3TNV88C-DYEM, 35cv(26.2kw), 1,6 Litres, 3 cylindres, refroidissement liquide, Diesel TIER IV-F
Système malaxage	Agitation mécanique variable et réversible entraîné par hydraulique
Pompe	Centrifuge 4" x 2" (10 cm x 5 cm), 170 GPM @ 100 psi (646 lpm @ 7 KG/CM ²)
Poids	2 070 kg vide / 7 400 kg chargé
Dimensions	391 cm (longueur) / 203 cm (largeur) / 257 cm (hauteur)
Enrouleur tuyau	Enrouleur hydraulique de tuyau de 60 ml 1 1/4
Poste projection	Plateforme de projection équipée d'un canon ergonomique
Options disponibles	Enrouleur hydraulique de tuyau 60 ml 1 1/4 Peinture suivant RAL de votre choix Vanne sectionnement cuve / pompe
Distance projection	55 mètres au canon
Temps d'application cuve	8 minutes au canon
Capacité de malaxage	1 450 kg de matière granulé (engrais) / 225 kg matières fibreuses (mulch)
Capacité de production journalière	30 000 m ² hydroseeding / 7 500 m ² hydromulching